

Um die Exklusivität der hochwertigen Naturprodukte auf Dauer zu erhalten, beachten Sie bitte angeführte Pflegerichtlinien:

Reinigung, Schutz und Pflege von Natur- und Betonwerkstein im Außenbereich

Reinigen: Nach der Verlegung des Natursteines sollte eine Erstreinigung mit HMK® R165 Zementschleierentferner bei rauen Oberflächen und mit HMK® R155 Grundreiniger bei OPTIMA Granitkorn Platten, feingeschliffenen und polierten Oberflächen erfolgen, um Mörtelreste und Zementschleier zu entfernen. Erst nach diesem Arbeitsvorgang wird die Farbe und Struktur des Natursteins und der OPTIMA-Platten so richtig zur Geltung kommen. Bei eisenhaltigem Naturstein (in der Regel Hartgesteine), (zB Granite) kann eine Gelbfärbung durch Rosten auftreten. Dies lässt sich jedoch weitgehend mit HMK® R169 Steinreiniger -spezial- und/oder HMK® R175 Sarizzo- und Steinreiniger beseitigen bzw. verhindern (eine anschließende Imprägnierung vermindert erneutes Verfärben).

Schützen: Um bei Naturstein die Saugfähigkeit zu verringern, empfehlen wir eine Imprägnierung mit HMK® S233 Silikon-Imprägnierung (schmutz- u. wasserabweisend), HMK® S232W Fleckschutz -wassergelöst- oder mit HMK® S234 Fleckschutz, Öl- und Wasserstop (Wasser-, Schmutz- und Ölabweisend). Diese Imprägnierungen verändern die Farbe der Oberfläche nicht oder nur kaum. Schmutz dringt nicht mehr ein und wird durch ablaufendes Wasser von der Oberfläche abgespült. Der Stein bleibt länger sauber. Da keine Durchfeuchtung stattfindet, wird grüner Algenbewuchs stark vermindert. Diese Imprägnierungen sind mehrere Jahre wirksam.

Wenn Sie eine farbtontiefende Wirkung erreichen wollen, verwenden Sie HMK® S242 Farbtontonservierer. Die natürliche Farbstruktur des Steins wird verstärkt und die Fläche wirkt frischer. Durch diese Imprägnierung wird die Fläche ebenfalls wasserabweisend.

ACHTUNG!

Die zu imprägnierenden Produkte im Außenbereich wie zB Bodenbeläge müssen vor der Behandlung ausgetrocknet, sauber und fettfrei sein. Trockenzeit ca. 4–8 Wochen nach der Verlegung und ca. 2–3 Tage nach einer Reinigung.

Pflegen: Naturstein ist pflegeleicht. Unsere Steine unterliegen prinzipiell den üblichen Natursteineigenschaften und erreichen im Laufe der Zeit eine natürliche Verwitterungspatina. Für die Materialien werden grundsätzlich basische Grundreiniger oder eine geeignete Wischpflege zur Reinigung empfohlen. Auf jeden Stein kann eine Imprägnierung oder eine Farbintensivierung aufgebracht werden. Bei Reinigungsarbeiten sollte man bedenken, dass wenn bei einem Einsatz eines Hochdruckreinigers mit max. Stärke gearbeitet wird, längerfristig die Fugen beschädigt und die Oberfläche zerstört werden kann. Daher wurden spezielle Reinigungsmittel entwickelt: Bei leichten allgemeinen Verschmutzungen verwenden Sie HMK® R155 Grundreiniger -säurefrei-.

Ältere, stark verschmutzte Flächen werden mit HMK® R170 Außenreiniger wieder sauber und hell. Damit können auch Flecken von Blüten (Geranien) und andere pflanzliche Verfärbungen beseitigt werden.

Außenbeläge an schattigen Stellen können durch Verschmutzung und umgebende Pflanzen grün und rutschig werden. Mühelos und schonend werden diese Flächen mit HMK® R170 Außenreiniger wieder sauber.

Öl- und Fettflecken entfernen Sie mit HMK® R152 Öl- und Wachsentsferner.